Bestelformulier
Oorstukjes en RIC molds

Filiaal .....
Postcode + huisnr. .....
Telefoonnr. .....

E-mail .....
Referentie .....
Bijzonderheden .....

OORSTUKJES

☐ Open (standaard)	☐ Gesloten	☐ Semi-Open	☐ Mini	☐ Mini (korte steun)	☐ Mini (lange steun)	☐ IROS ☐ IROS + venting	☐ Life/Audio Shell keuze tube zie geluidskanaal	☐ Frame

☐ **L**	☐ **R**	☐ Hard (standaard)	☐ Variotherm	Soft ☐ 60 shore[4] ★ SOFT	☐ 40 shore[4] ★★ SOFT	☐ 25 shore[4] ★★★ SOFT

Harde oorstukjes zijn standaard voorzien van ComfortClean.

Venting

☐ Zo groot mogelijk ☐ Geen venting

☐ **Links** (standaard) ☐ 0,8 ☐ 1,0 ☐ 1,2 ☐ 1,4 ☐ 1,6 ☐ 1,8 ☐ 2,0 ☐ 2,5 ☐ 3,0 ☐ 3,5 ☐ 4,0

☐ **Rechts** (standaard) ☐ 0,8 ☐ 1,0 ☐ 1,2 ☐ 1,4 ☐ 1,6 ☐ 1,8 ☐ 2,0 ☐ 2,5 ☐ 3,0 ☐ 3,5 ☐ 4,0

☐ Power vent [1] ☐ 1,0 ☐ 1,2 ☐ 1,4 ☐ 1,6 ☐ 1,8 ☐ 2,0

Afwerking

Optioneel

☐ Softcoating
☐ ComforMed
☐ Zichtbare deel mat
☐ Mat
☐ Gepolijst
☐ Glaslak
☐ Kleur nr[2] : .....
☐ Decoratie nr[2] : .....

Geluidskanaal

Standaard buisnippel 2,5 mm (hard) / doorgetrokken slang (soft uitvoering)

☐ Buisnippel niet verlijmd
☐ Thin Tube 3.0 STANDAARD 0.9 mm (nieuwe AHO toestellen 2021)
☐ Thin Tube 3.0 POWER 1.4 mm (nieuwe AHO toestellen 2021)
☐ Thin Tube 2.0
☐ Trompetboring
☐ Audio Tube

[1] Alleen voor oorstukje met cymba (helix) | [2] Voor opties kleur en decoractie verwijzen wij u naar ons productportfolio | [4] Alleen gesloten

RIC-MOLD

☐ Kanaal (standaard)	☐ Volledige ring	☐ Kanaal met korte steun	☐ Kanaal met lange steun	☐ Schaal met HP receiver Lengte :	 ☐ RIC Air ☐ RIC Air met steun

☐ **L**	☐ **R**	☐ Open[3] (standaard)	☐ Gesloten[4]	☐ Half Open[5]	☐ Hard	☐ Variotherm	Soft ☐ 60 shore[4] ★ SOFT	☐ 40 shore[4] ★★ SOFT

Harde RIC Molds zijn standaard voorzien van ComfortClean.

Venting

☐ Zo groot mogelijk ☐ Geen venting

☐ **Links** (standaard) ☐ 0,8 ☐ 1,0 ☐ 1,2 ☐ 1,4 ☐ 1,6 ☐ 1,8 ☐ 2,0 ☐ 2,5 ☐ 3,0 ☐ 3,5 ☐ 4,0

☐ **Rechts** (standaard) ☐ 0,8 ☐ 1,0 ☐ 1,2 ☐ 1,4 ☐ 1,6 ☐ 1,8 ☐ 2,0 ☐ 2,5 ☐ 3,0 ☐ 3,5 ☐ 4,0

Afwerking receiver

Optioneel

☐ Softcoating
☐ Mat
☐ Glaslak
☐ ComforMed

Type receiver

☐ **2.0** ☐ **3.0** NIEUW

☐ **S** ☐ **M** ☐ **P**

☐ **HP** Lengte receiver: .....

☐ **Ander merk**: .....

Geef hier aan welk merk/type RIC-toestel (verplicht)

Merk toestel : .....
.....
Model hoortoestel : .....
.....
Receivertype : .....
.....



De afdruk voor een oorstukje/ RIC mold moet 2 mm voorbij de 2e knik zijn zodat de tube/kabel cosmetisch het mooist wordt geplaatst.

Om een RIC mold te kunnen bouwen moet de gehoorgang op het smalste punt minstens 5 mm breed zijn.



[3] Niet voor 2.0 P receivers | [4] Alleen gesloten | [5] Alleen voor 2.0 receivers

Opmerkingen .....
.....
.....
.....
.....

Audicien Datum Handtekening

WS Audiology Benelux B.V. Werner von Siemensstraat 13, 2712 PN Zoetermeer Tel. 088-146 6600