

WSA

2. Zamawiający (pieczętka i podpis):

--

4. Wentylacja:

	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
R						
L						

R	
L	

Opcje wykończenia:

Brak wyboru = standardowe lakierowanie (połysk)

[illegible][illegible]

Opcje dźwiękowodu:

Brak wyboru = standardowy węzyk bez kolanka

Standardowy wybór bez kolanka						
	Kolanko proste	Kolanko profilowane	Kolanko obrotowe	Dry Tube	TubeLock (bez wklejania)	ChildTube (mniejsza śr.)
Twarda						
Miękka						
Bardzo miękka						

RIC 2.0/RIC 3.0 – moc słuchawki

	S		M		P	
RIC 2.0	R	L	R	L	R	L
RIC 3.0	R	L	R	L	R	L

HP/HP 3.0 – długość słuchawki w obudowie indywidualnej

	Długość 0		Długość 1		Długość 2		Długość 3		Długość 4	
Sluchawka HP	R	L	R	L	R	L	R	L		
Sluchawka HP 3.0	R	L	R	L	R	L	R	L	R	L

6. Kolory:

Wybierz kolor niestandardowy z odpowiedniej listy rozwijanej. Mieszany (tylko dla wkładek miękkich) = podaj do 3 kolorów w instrukcjach specjalnych.

Brak wyboru = standardowy kolor przezroczysty cielisty

Twarda	R		L	
Miękka	R		L	

7. Instrukcje specjalne:

☐ GWARANCJA